

«Согласовано»:

**Председатель профсоюзного
Комитета Государственного автономного учреждения
Республики Коми «Коми республиканская
филармония»**

_____ **Х. Г. Мойсеевич**
«__» _____ **2017** года

«Утверждаю»:

**Директор Государственного автономного учреждения
Республики Коми «Коми республиканская
филармония»**

_____ **М. А. Балмастова**
«__» _____ **2017** года

П Л А Н
мероприятий по улучшению качества работы Филармонии

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Стоимость | Ответственный За исполнение | Прим. |
|------------------|---|---|------------------|--|--------------|
| 1 | Оборудовать парковочные места для инвалидов в непосредственной близости со зданием, обратив внимание на следующее: к местам парковки должен быть обеспечен беспрепятственный доступ, исключающий высокие бордюры, узкие проходы (проезды); ширина зоны для парковки автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 м.; парковочное место выделяется разметкой (желтого цвета) и обозначается специальными символами (пиктограмма «инвалид»); | При реконструкции здания Строительство в соответствии с аукционной документацией | Согласно сметы | Победитель аукциона | |

| | | | | | |
|---|--|--|-----------------------|----------------------------|--|
| | <p>должен быть оборудован съезд (пандус схода) инвалида на коляске с тротуара на парковку путем понижения бордюра;</p> <p>стоянка, оборудованная для инвалидов, должна быть обозначена специальным дорожным знаком.</p> | | | | |
| 2 | <p>Оснастить проезжую часть на территории здания знаками дорожного движения о возможном пути следования инвалида, обеспечив при этом доступность пешеходных путей на пешеходных переходах и пересечениях с проезжей частью.</p> | <p>После реконструкции здания в течение квартала</p> | <p>Согласно сметы</p> | <p>Манакин А. Ю.</p> | |
| 3 | <p>Дооборудовать объекты пандусами и другими специальными устройствами и приспособлениями (аппарели, подъемники, перила, рельефно-контрастные полосы, места крепления колясок и др.).</p> <p>Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8 м при уклоне не более 8%. При перепаде высот пола на путях движения 0,2 м и менее допускается увеличивать уклон пандуса до 10%. В исключительных случаях допускается предусматривать винтовые пандусы.</p> | <p>При реконструкции здания</p> <p>Строительство в соответствии с аукционной документацией</p> | <p>Согласно сметы</p> | <p>Победитель аукциона</p> | |
| 4 | <p>Реконструкция 3 выходов из зрительного зала для приведения порогов в нормативное состояние.</p> | <p>3 кв.</p> | <p>125 000</p> | <p>Манакин А. Ю.</p> | |
| 5 | <p>Устройство эвакуационного освещения на путях эвакуации</p> | <p>3 кв</p> | <p>310 000</p> | <p>Манакин А. Ю.</p> | |
| 6 | <p>Установка громкоговорящей связи и оповещения</p> | <p>3 кв</p> | <p>350 000</p> | <p>Манакин А. Ю.</p> | |
| 7 | <p>Инструктаж персонала работающего со зрителем</p> | <p>1 кв</p> | | <p>Мойсеевич Х. Г.</p> | |
| | | | | | |